


# RECUBRIMIENTO DE POLEAS ADHERIBLE FLEX-LAG®

## Recubrimiento cerámico completo Flex-Lag®

- El mejor para bandas de alta tensión.
- Cobertura de azulejo de cerámica de 80%
- Disponible en caucho SBR y caucho aprobado por FRAS
- Ancho de la banda: 18" a 84" (450 a 2100 mm)



## Recubrimiento cerámico Flex-Lag® Diamond

- Aplicaciones para trabajo ligero o mediano
- Cobertura de azulejo de cerámica de 15%
- Disponible en caucho SBR y caucho aprobado por FRAS
- Ancho de banda: Cualquier ancho



## Recubrimiento cerámico medio Flex-Lag®

- Excelente fricción para bandas de tensión de rango medio
- Cobertura de azulejo de cerámica de 39%
- Disponible en caucho SBR y caucho aprobado por FRAS
- Ancho de la banda: 18" a 84" (450 a 2100 mm)



## Recubrimiento de caucho Flex-Lag®

- Disponible en caucho SBR y caucho aprobado por FRAS
- Ancho de banda: Cualquier ancho



- Múltiples patrones de caucho y cerámica cumplen con las necesidades de cualquier operación que experimente problemas de resbalamiento
- Caucho de durómetro alto para una resistencia a la abrasión y derramamiento de agua
- La mayoría de los estilos están disponibles en caucho aprobado por SBR y FRAS
- Instalación rápida y sencilla que no requiere la desinstalación de la polea del transportador

Para eliminar el resbalamiento de la banda, aumentar la duración de la polea, mejorar el derrame de agua y la productividad de refuerzo, el recubrimiento de poleas adherible Flex-Lag® es una elección inteligente. Su diseño permite la instalación en una fracción del tiempo en comparación con el recubrimiento convencional porque Flex-Lag no requiere retirar la polea del sistema del transportador. Un proceso de vulcanizado en frío de los adhesivos Flex-Lag que ahorra mano de obra hace que la instalación en el lugar sea más rápida, simple y eficiente.

# RECUBRIMIENTO DE POLEAS FLEX-LAG® WELD-ON™

## Recubrimiento cerámico Flex-Lag® Weld-On™

- Rendimiento más consistente en aplicaciones secas, húmedas o en lodo
- Cobertura de azulejo de cerámica de 74%
- Disponible en caucho SBR y caucho aprobado por FRAS
- Ancho de banda: 18" a 72" (450 a 1800 mm)



## Recubrimiento de caucho Flex-Lag® Weld-On™

- Se desempeña bien en aplicaciones húmedas y secas.
- Disponible en caucho SBR y caucho aprobado por FRAS
- Ancho de banda: 18" a 72" (450 a 1800 mm)



- Disponible en caucho y cerámica
- Anchos de polea CEMA precortados de manera estándar para una instalación rápida y fácil
- Se puede instalar fácilmente sin desmontar la polea.
- Disponible con caucho aprobado por FRAS

El recubrimiento de poleas Flex-Lag® Weld-On™ cuenta con un diseño patentado de dientes engranados. Esto elimina los anchos canales que existen en los productos convencionales de recubrimiento soldado y también ayuda a minimizar los problemas asociados con la vibración, el traqueteo del limpiador y la compatibilidad en general del limpiador de banda.